

MESSOA®

2メガピクセルネットワークカメラ

NCR875Pro

Network IR Camera



ONVIF



■2メガピクセル、Full HDの高品質映像

有効画素数 200 万画素のネットワークカメラ、最大 1920×1080 ドットサイズの Full HD 映像、バランスのとれた明るさと自然な色彩再現を実現しました。

■H.264,MPEG4,MotionJPEG のトリプルストリーミング

フレームレートは 30fps(毎秒 30 フレーム) と非常に滑らかで動きの速いシーンにも対応するクオリティの高い動画が撮影可能です。

■独自開発した Lumii™ II センサーを搭載

MESSOA が独自に開発した Lumii™ II センサーを搭載し、高感度映像、ノイズを低減、優れた明るさ調整により鮮明な映像を実現しました。

新たな Lumii™ II センサーはハイパーダイナミック機能を備えています。

逆光下での撮影に有効な簡易 WDR 機能、マルチ露出モードなどブレのない鮮明な映像を実現しています。

■Day&Night 機能搭載

昼間はカラー、夜間は白黒に切り替えて 24 時間監視を行います。

■Micro SD カードスロット搭載

Micro SD メモリーカードにカメラがモニタリングした映像・音声の保存が出来ます。(最大 32GB 対応)

■強力な IR LED 搭載

24 個 (850nm) の IR 搭載、照射距離は約 25M。

自動制御により 10lux 以下になると自動的に IR (赤外線) を照射します。

■PoE(Power Over Ethernet) 対応

ネットワーク接続に使用する同じケーブルを使って電源供給をする PoE に対応しています。電源ケーブルの配線が不要になります。

■ONVIF 対応

ONVIF(※) の定めるネットワークビデオ製品のインターフェースの標準仕様に準拠しています。

同規格に対応した他社製のレコーダーなどに接続することができ、機器の選択の幅がひろがります。

(※) ONVIF: Open Network Video Interface Forum

■音声双方向機能

双方向の音声に対応しています。同時の双方向からの送受信ができます。



Lumii™ II



従来製品



HyperDynamic Off



HyperDynamic On



映像		インテリジェント映像	
センサータイプ	1/2.7 インチ 2MP イメージセンサー	ぶれ検出	秒単位での感度調節
有効画素数	1920×1080 (H×V)	イーサネット検出	ネットワーク断検出
圧縮方法	H.264, MPEG-4, MJPEG	スマートエンコーディング	ROI 設定可能
ストリーミング	トリプルストリーミング	その他	スナップショット、スマートフォーカス e-PTZ、最適化トフレーム設定
解像度	1080P, SXVGA, 720P, XGA, SVGA, D1, VGA, 2CIF, CIF	ローカルストレージ	
最大フレームレート	最大 1920×1080@30fps	メモ리카ードスロット	MicroSD カード(最大 32GB)
デイナイト	ICR デイナイト制御	メモ리카ード上書き	○
デイナイトモード	自動	録画トリガ	アラーム、イベント、スケジュール
シャッター速度	1/10000 秒～ 1/3.75 秒選択可能 (60HZ) 1/10000 秒～ 1/3.125 秒選択可能 (50HZ)	ネットワーク	
最低被写体照度	LED OFF : 0.20 lux@50 IRE (F1.2 シャッタースピード 1/15 秒) LED ON : 0 lux	プロトコル	Ipv4, TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP NTP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, UPnP
映像出力	720×480 (NTSC)	イーサネット	10base-T / 100base-TX イーサネット RJ-45、オートセンシング
ビットレート制御	CBR / VBR (主要ストリーム)	PoE	IEEE 802.3af, Class 3
レンズ	バリフォーカルレンズ f=3 ~ 9mm, F=1.2	ONVIF	○
画角	水平 : 93° (広角) ~ 31.7° (望遠) 垂直 : 68.4° (広角) ~ 23.8° (望遠)	ブラウザ	IE ブラウザ 6.0 以上
映像設定	AWB, AES, AGC, 露出モード, 逆光補正, 明るさ ホワイトバランス, コントラストシャープネス, デジタル WDR, プライバシーゾーン	セキュリティ	パスワード保護による 2 段階アクセス
映像反転	ミラー、フリップ	I/O 及び制御	
周波数制御	50Hz、60Hz	電源	2 ピンターミナルブロック
日時スタンプ	○	アラーム入出力	2 入力 / 1 出力、ターミナルブロック
音声		ネットワーク	LED 付き RJ 45
音声通信	双方向音声 (モノ)	音声入出力	1 入力 / 1 出力、3.5mm 音声ジャック
圧縮方式	G.711, PCM, 8KHz	RS-485	ターミナルブロック (反転)
音声入出力	外部マイク、スピーカー	アナログ映像	BNC×1、1.0Vp-p、75Ω
赤外線 LED		リセット	リポート (5 秒以内)、デフォルト復帰 (5 秒以上)
LED 個数	24 個 (850nm)	電源	
IR 照射距離	約 25m	供給電源	DC12V/AC24V±10% / PoE
IR 照射ステータス	自動制御により 10lux 以下で点灯	消費電力(最大)	8W
LED 寿命	10,000 時間以上 (50°C)	メカニズム	
インテリジェント映像		外観寸法	300 (D)×88 (W)×86 (H)mm
モーションディテクション	5×5 ゾーン、5 段階感度調節またはしきい値調節	重量	995g
顔ディテクション	3 段階感度調節	保護	IP67
音声ディテクション	5 段階感度調節またはしきい値調節	環境	
		動作保証温度	-10°C ~ 50°C
		動作保証湿度	10% ~ 90% RH
		保管温度	-20°C ~ 60°C

●製品の的外観や仕様は予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

